



IVC 60/30 Tact²

L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² est un modèle eau et poussières triphasé. Cet aspirateur permet l'aspiration des déchets sur les sites de production : bois, métallurgie...





- 1 Un compresseur à canal latéral sans usure
- 3 Conteneur de déchets avec système qui facilite le vidange
- Le conteneur de déchets est doté d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.
- 2 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- 4 Avec filtre plissé compact
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Le filtre plissé compact rend possible une superficie de filtration plus étendue, tout en étant d'un design compact.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





IVC 60/30 Tact²

Caractéristiques techniqu	ies	
N° d'art.		1.576-101.0
Code EAN		4039784463707
Nombre de phases	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Accessoires standard		Non
Débit d'air	$I/s / m^3/h$	68 / 244,8
Dépression	mbar / kPa	286 / 28,6
Contenance du réservoir	1	60
Longueur câble	m	7,5
Puissance absorbée en service	kW	3
Surface filtrante	m²	1,9
Niveau de pression acoustique	dB/A	77
Diamètre nominal de raccordement		DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 52 / DN 42
Poids	kg	95
Dimensions (I x L x h)	mm	970 × 690 × 1240

Equipement	
Matériau du récipient	Acier inox
Vidange du réservoir	Châssis réglable
Filtre	Filtre plissé plat
Accessoires standard	Non
Cuve fournie	60
Décolmatage du filtre	automatique
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	•
Filtre plissé plat	Inclus dans la livraison

■ Standard.







		N° d'art.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat (PES)									
Filtre plissé plat (PES)	1	6.907-277.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat de la classe de poussières M en matériau non tissé PES imputrescible.Idéal dans le cas de contextes d'utilisation souvent humides.	•
Filtre plissé plat (papier)									
Filtre plissé plat	2	6.907-276.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat de la classe de poussières M en papier à revêtement de nanofiltration. Idéal pour l'aspiration des fines particules de poussières et particules d'impuretés sèches.	
Filtre plissé plat (PTFE)									
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	3	6.907-449.0	1 pièce(s)						

[■] Standard. ☐ Accessoires optionnels.































		I	1					_
		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon- gueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Cuve d'aspiration		1 4 070 007 0	4 -: 2 (-)			1	Construction in constability CO I	1_
Cuve en acier inoxydable 60 l	1	4.070-837.0	1 pièce(s)				Cuve en acier inoxydable 60 l	
Système d'élimination Longopac	3	2.013-050.0 4.070-930.0	1 pièce(s) 1 pièce(s)				_	
Cuve en acier inoxydable 100 l	4	4.070-838.0	1 pièce(s)		+ +		Cuve inox 100 l avec deux hauteurs de rangement, pour IV	_
Cove en acier moxydable 100 i	4	4.070 038.0	1 piece(3)				et IV.	
Vanne de vidange avec filtre	5	2.882-695.0	1 pièce(s)				Robinet à rotule et filtre grossier, pour références 4.070-837.0 et 4.070-838.0.	
Panier des coupeaux	6	2.860-268.0	1 pièce(s)					
Tamis à copeaux en plastique	7	5.731-645.0	1 pièce(s)					
Equipements de remplissage pour fûts DN	8	9.982-081.0	1 pièce(s)	DN 52				
Couvercle du pré-séparateur IVR mit Schw	9	9.986-371.0	1 pièce(s)	DN 52				
Couvercle du pré-séparateur IVR ohne Sch	10	9.986-370.0	1 pièce(s)	DN 52				
	11	9.986-372.0	1 pièce(s)	DN 52				
Cyclone pre-separateur 125 Liter	12	9.988-125.0	1 pièce(s)					
Suceurs sols		1	1					,
Suceurs brosses	13	6.903-067.0	2 teilig		500 mm		Suceur brosse polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	
Suceur polyvalent eau/poussières DN 42 370mm	14	6.902-185.0	1 pièce(s)	DN 42	370 mm		Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 370 mm.	
Suceur polyvalent eau/poussières DN 52 370 mm	15	6.902-184.0	1 pièce(s)	DN 52	370 mm			
Suceur polyvalent eau/poussières DN 52 500mm	16	6.902-186.0	1 pièce(s)	DN 52	500 mm		Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 500 mm.	
Buse universelle conducteur élec- trostati	17	6.902-213.0	1 pièce(s)	DN 42	370 mm			
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	18	9.988-115.0	1 pièce(s)	DN 52	370 mm			
EVA-Schläuche		1	1					
Flexible d'aspiration EVA el. DN42 3m	19	9.988-092.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m			
Flexible d'aspiration EVA el. DN42 5m	20	9.988-093.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			
Flexible d'aspiration EVA el. DN52 3m	21	9.988-094.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			
Flexible d'aspiration EVA el. DN52 5m	22	9.988-095.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	23	9.988-088.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		_	
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	24	9.988-089.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		_	
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	26	9.988-091.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			
Buse d'aspiration	2-	10004 422 5	4 -13 (-)	LDN 42	1400		Constitute action attenut assets become 4. C. 1. CO.	
Buse flexible DN 40	27	9.981-423.0	1 pièce(s)	DN 42	490 × 20 mm		Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	
Buse flexible DN 50, 20mm	28	9.981-425.0	1 pièce(s)	DN 52	490 × 20 mm			































	1						_
				Lon-			
			Diamètre	gueur/			
	N° d'art.	Quantité	nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
29	9.981-420.0	1 pièce(s)	DN 42	30 mm		Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caout- chouc DN 30.	
30	9.981-421.0	1 pièce(s)	DN 52	30 mm			
31	9.981-911.0	1 pièce(s)	DN 42	300 mm		Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile,	
32	9.981-912.0	1 pièce(s)	DN 52	300 mm		crin de cheval.	
33	9.981-926.0	1 pièce(s)	DN 42				
			·				
34	9.988-111.0	1 pièce(s)	DN 52				
			·				
35	6.902-202.0	1 pièce(s)	DN 42				
36	6.902-201.0	1 pièce(s)	DN 52			_	
37	9.988-114.0	1 pièce(s)	DN 52				10
	1	1 2 2 2 2 2 2 2	1				
38	6.902-182.0	1 pièce(s)	DN 42	750 mm		Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude (6 902-202 0) et un sureur sol DN 42	
39	6.902-181.0	1 pièce(s)	DN 52	850 mm		Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude	
	'					, (-1	
40	6.902-197.0	1 pièce(s)	DN 42	220 mm		220 mm Suceur, souple, plastique, raccord acier.	
41	6.902-196.0	1 pièce(s)	DN 52	250 mm			
42	6.902-200.0	1 pièce(s)	DN 42	315 mm		315 mm. Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour dé-	
43	6.902-199.0	1 pièce(s)	DN 52	315 mm		Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	
44	9.988-118.0	1 pièce(s)	DN 42				
45	9.988-119.0	1 pièce(s)	DN 52				
46	6.902-193.0	1 pièce(s)	DN 42			Suceur pinceau rond 45°	
47	6.902-192.0	1 pièce(s)	DN 52				
48	6.902-205.0	1 pièce(s)	DN 42			DN 42 Pour aspirer les trous et autres renfoncements. Raccord distinct pour l'air comprimé nécessaire.	
49	6.902-204.0	1 pièce(s)	DN 42	120 mm		Suceur grandes surfaces avec jeu de brosses, plastique, largeur 120 mm, DN 42.	
50	6.902-188.0	1 pièce(s)	DN 42	150 mm		Suceur grandes surfaces aluminium, largeur 150 mm.	
51	6.902-187.0	1 pièce(s)	DN 52	150 mm			
52	6.902-207.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour nettoyer les tuyaux et autres systèmes de tuyauterie d'un diamètre max. de 200 mm.	
					•		
53	9.988-116.0	1 pièce(s)	DN 42				
54	9.988-117.0	1 pièce(s)	DN 52				
55	6.902-195.0	1 pièce(s)	DN 42	290 × 13 mm		Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN42	$\overline{}$
56	6.902-194.0	1 pièce(s)	DN 52	340 × 13 mm		Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN52	2 [
	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	29 9.981-420.0 30 9.981-421.0 31 9.981-911.0 32 9.981-912.0 33 9.981-926.0 34 9.988-111.0 35 6.902-202.0 36 6.902-201.0 37 9.988-114.0 38 6.902-182.0 39 6.902-181.0 40 6.902-197.0 41 6.902-196.0 42 6.902-200.0 43 6.902-199.0 44 9.988-118.0 45 9.988-119.0 46 6.902-192.0 47 6.902-192.0 48 6.902-205.0 49 6.902-204.0 50 6.902-187.0 51 6.902-187.0 52 6.902-207.0	29 9.981-420.0 1 pièce(s) 30 9.981-421.0 1 pièce(s) 31 9.981-911.0 1 pièce(s) 32 9.981-912.0 1 pièce(s) 33 9.981-920.0 1 pièce(s) 34 9.988-111.0 1 pièce(s) 35 6.902-202.0 1 pièce(s) 36 6.902-201.0 1 pièce(s) 37 9.988-114.0 1 pièce(s) 38 6.902-182.0 1 pièce(s) 39 6.902-181.0 1 pièce(s) 40 6.902-197.0 1 pièce(s) 41 6.902-196.0 1 pièce(s) 42 6.902-200.0 1 pièce(s) 43 6.902-199.0 1 pièce(s) 44 9.988-118.0 1 pièce(s) 45 9.988-119.0 1 pièce(s) 46 6.902-193.0 1 pièce(s) 47 6.902-192.0 1 pièce(s) 48 6.902-205.0 1 pièce(s) 49 6.902-205.0 1 pièce(s) 50 6.902-188.0 1 pièce(s) 51 6.902-187.0 1 pièce(s) 52 6.902-207.0 1 pièce(s) 53 9.988-116.0 1 pièce(s) 54 9.988-117.0 1 pièce(s) 55 6.902-195.0 1 pièce(s) 56 9.988-117.0 1 pièce(s) 57 9.988-117.0 1 pièce(s) 58 9.988-117.0 1 pièce(s) 59 9.988-117.0 1 pièce(s)	N° d'art. Quantité nominal 29 9.981-420.0 1 pièce(s) DN 42 30 9.981-421.0 1 pièce(s) DN 52 31 9.981-911.0 1 pièce(s) DN 42 32 9.981-912.0 1 pièce(s) DN 52 33 9.981-926.0 1 pièce(s) DN 42 34 9.988-111.0 1 pièce(s) DN 52 35 6.902-202.0 1 pièce(s) DN 52 36 6.902-201.0 1 pièce(s) DN 52 37 9.988-114.0 1 pièce(s) DN 52 38 6.902-182.0 1 pièce(s) DN 52 40 6.902-197.0 1 pièce(s) DN 52 42 6.902-197.0 1 pièce(s) DN 42 43 6.902-197.0 1 pièce(s) DN 42 44 9.988-118.0 1 pièce(s) DN 42 44 9.988-119.0 1 pièce(s) DN 42 45 9.988-119.0 1 pièce(s) DN 42 46 6.	N° d'art. Quantité nominal Largeur 29 9.981-420.0 1 pièce(s) DN 42 30 mm 30 9.981-421.0 1 pièce(s) DN 52 30 mm 31 9.981-911.0 1 pièce(s) DN 42 300 mm 32 9.981-912.0 1 pièce(s) DN 52 300 mm 34 9.988-111.0 1 pièce(s) DN 42 36 6.902-202.0 1 pièce(s) DN 52 37 9.988-114.0 1 pièce(s) DN 52 38 6.902-201.0 1 pièce(s) DN 52 38 6.902-182.0 1 pièce(s) DN 52 38 6.902-182.0 1 pièce(s) DN 52 39 6.902-181.0 1 pièce(s) DN 52 40 6.902-197.0 1 pièce(s) DN 42 220 mm 41 6.902-197.0 1 pièce(s) DN 42 315 mm 43 6.902-190.0 1 pièce(s) DN 42 315 mm 44 9.988-118.0 1 pièce(s)	N' d'art. Quantité Diamètre nominal nominal gueur/ Largeur Prix 29 9.981-420.0 1 pièce(s) DN 42 30 mm 30 mm 30 9.981-912.0 1 pièce(s) DN 52 30 mm 33 mm 31 9.981-912.0 1 pièce(s) DN 52 300 mm 33 mm 33 9.981-926.0 1 pièce(s) DN 52 300 mm 30 mm 34 9.988-111.0 1 pièce(s) DN 52 300 mm 30 mm 35 6.902-202.0 1 pièce(s) DN 52 30 mm 30 mm 35 6.902-202.0 1 pièce(s) DN 52 30 mm 30 mm 37 9.988-114.0 1 pièce(s) DN 52 30 mm 30 mm 38 6.902-182.0 1 pièce(s) DN 52 850 mm 30 mm 40 6.902-181.0 1 pièce(s) DN 52 850 mm 30 mm 41 6.902-192.0 1 pièce(s) DN 52 250 mm 40 mm 42 6.902-199.0 <td> N' d'art. Quantité Diamètre nominal targeur Prix Descriptif </td>	N' d'art. Quantité Diamètre nominal targeur Prix Descriptif

















		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon- gueur/ Largeur	Prix	Descriptif						
Suceur fente, plastique, souple DN 42	57	6.902-210.0	1 pièce(s)	DN 42	340 × 20 mm		Suceur fente souple et pouvant être courbé, plastique, largeur 64 mm.						
Suceur fente, plastique, souple DN 52	58	6.902-211.0	1 pièce(s)	DN 52	425 × 20 mm								
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	59	9.988-123.0	1 pièce(s)	DN 52									
Suceur fente, zingué, DN 52	60	6.902-189.0	1 pièce(s)	DN 52	350 × 17 mm		Suceur fente, zingué, DN 52, largeur 17 mm.						
Suceur fente zingué souple DN 42	61	6.902-190.0	1 pièce(s)	DN 42	490 × 17 mm		Suceur fente, acier, souple, DN 42, largeur 10 mm.						
Flexibles PVC													
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 42 3 m	62	6.907-292.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Éléctricté raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température						
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 42 5 m	63	6.907-293.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères	S. 🗆					
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 52 3 m	64	6.907-294.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Éléctricité raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température	Ш					
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 52 5 m	65	6.907-295.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	S. [
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 3 m	66		1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la						
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 5 m	67	6.907-311.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		poussière et les matières fines et légères.	Г					
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 3 m	68	6.907-312.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la						
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 5 m	69	6.907-313.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		poussière et les matières fines et légères.	Г					
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 42	70	9.980-645.0		DN 42			Él., mètres complets jusqu'à max. 15 m, sans raccords, prix au mètre, température max. 85 °C, pour la poussière et les						
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 52	71	9.980-646.0		DN 52			matières fines et légères.						
Flexibles PU		ı		1		1							
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé DN 42, 3 m	72		1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température max.						
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 42, 5 m		6.907-299.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.						
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	74		1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max.						
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	75		1 pièce(s)	DN 52	5 m		80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	Г					
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 3 m	76		1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les						
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 5 m	77	6.907-315.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		liquides et les matières abrasives.						
Flexible de raccordement PU, raccord vissé, DN 52 3 m		6.907-316.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les						
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 52, 5 m	79	6.907-317.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		liquides et les matières abrasives.						
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 42	80	9.980-678.0		DN 42			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.						
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 52	81	9.980-649.0		DN 52			maueres aurasives.						





























					Lon-			
				Diamètre	gueur/			
		N° d'art.	Quantité	nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Tuyau rallonge PU leicht DN50 V2A	82	9.988-124.0		DN 52				
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 42	83	9.980-679.0		DN 42			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et so-	
Flexible d'aspiration PU léger au	84	9.980-680.0		DN 52			lides.	
mètre, raccord vissé DN 52 Flexibles métal								_
Flexible d'aspiration ME-PU au	85	6.907-304.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et	
mètre, raccord vissé DN 42, 5m	86	6.907-305.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température max.	
	00	0.307 303.0	1 piece(s)	DN 42	3111		110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	
Flexible d'aspiration ME-PU, rac-	87	6.907-306.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et	
cord vissé, DN 52, 3m	88	6.907-307.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé DN 42, 3 m	89	6.907-318.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour	
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 42, 5 m	90	6.907-319.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		copeaux métalliques avec liquides.	
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	91	6.907-320.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour	
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	92	6.907-321.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		copeaux métalliques avec liquides.	
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 42	93	9.980-647.0		DN 42			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre température max. 110 °C, pour les copeaux métal-	
Flexible d'aspiration ME-PU au	94	9.980-707.0		DN 52			liques avec liquides.	
mètre, raccord vissé DN 52								
Adaptateurs		1						
Aspirateur raccord DN72 auf DN61		-	1 pièce(s)	DN 61				
Réducteur de DN 52 à DN 42	96	6.902-179.0	1 pièce(s)	DN 52			Réducteur de DN 52 à DN 42.	
Réducteur de DN 72 à DN 52	97	6.902-180.0	1 pièce(s)	DN 72			Réducteur de DN 72 à DN 52.	
Raccord aspirateur DN 72 à DN 42	98	6.902-178.0	1 pièce(s)	DN 72			Pour un montage sur supports d'aspiration DN 72 et réduction sur flexibles DN 42.	
Raccord aspirateur DN 72 à DN 52	99	6.902-177.0	1 pièce(s)	DN 72			Pour un montage sur supports d'aspiration DN 72 et réduction sur flexibles DN 52.	
Raccord de flexible DN 42	100	6.902-170.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile.	
Raccord de flexible DN 52	101	6.902-168.0	1 pièce(s)	DN 52			Pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile.	
Raccord de flexible orientable DN42	102	6.902-172.0	1 pièce(s)	DN 42			Orientable, pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile	. 🗆
Raccord de flexible orientable DN52	103	6.902-169.0	1 pièce(s)	DN 52			Orientable, pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile	-
Collier de serrage de flexible DN 42	104	6.902-167.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 42/52.	
Manchon de flexible DN42	105	6.902-171.0	1 pièce(s)	DN 42			Cache du raccord de collier du flexible DN 42.	
Manchon de flexible DN52	106	6.902-166.0	1 pièce(s)	DN 52			Cache du raccord de collier du flexible DN 52.	
Poignée en étoile M6	107	6.303-555.0	1 pièce(s)	DN 42			Poignée en étoile M 6 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 42.	
Poignée en étoile M8	108	6.303-554.0	1 pièce(s)	DN 52			Poignée en étoile M8 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 52/72.	
Filtres et sacs à déchets								
Sac d'élimination Longopac	109	6.907-506.0	4 pièce(s)					
Sacs d'évacuation papier, 60 l		6.904-346.0	10 pièce(s)					
Sacs déchets en papier (x10)	111	6.904-347.0	10 pièce(s)				Sac déchets en papier 60-100 l, pour l'élimination des dé- chets sans poussières.	































		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon- gueur/ Largeur	I	Prix	Descriptif
Sacs déchets PE (x20)	112	6.904-348.0	20 pièce(s)					Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 I, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.
	113	6.907-336.0	5 pièce(s)					
	114	6.907-347.0	5 pièce(s)					
Divers								
Vidange par grue et chariot éléva- teur	115	2.642-842.0	1 pièce(s)					Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.
Suceur voirie IVC	116	2.642-864.0	1 pièce(s)	DN 42	877 mm			Pour le nettoyage de grandes surfaces. Réglable en hauteur de +/- 4 mm, largeur de travail de 877 mm.
	117	9.982-080.0	1 pièce(s)					
Support de câble électrique	118	5.037-240.0	1 pièce(s)					Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.
Support pour accessoires IVC	119	4.645-412.0	1 pièce(s)					Compatible avec les accessoires IVC de largeur nominale DN 42 et DN 52. Montage sur châssis IVC.
Bac récepteur IVC	120	5.039-065.0	1 pièce(s)					Collecte les résidus d'encrassement provenant du suceur sol.
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phaser	n)							
Kit pour aspiration de poussières sèches	121	2.869-106.0	6 teilig	DN 42				
Kit pour aspiration liquide DN42	122	2.869-107.0	6 teilig	DN 42				
Kit pour aspiration DN52	123	2.869-108.0	6 teilig	DN 52				
Kit pour aspiration de grosses particules sèches DN52	124	2.869-109.0	6 teilig	DN 52				
Coude								
Poignee cintré noir 45°, DN 40	125	9.981-327.0	1 pièce(s)	DN 42				
	126	9.981-320.0	1 pièce(s)	DN 52				
Adaptateurs et pièces détachées								
	127	9.981-260.0	1 pièce(s)	DN 42				
	128	9.981-261.0	1 pièce(s)	DN 52				
	129	9.981-325.0	1 pièce(s)	DN 52				
■ Standard □ Accessoires o	ntionr	oole						

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.





		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon- gueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Vorabscheider								
	1	9.982-235.0						

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.